



Bitte beachten:

Abhängig vom Verschlussystem und dem Laufdurchmesser kommt es zu Abweichungen der Treffpunktlage mit und ohne Schalldämpfer.

SD-Modell	Sonic 35
SD-Modell	Sonic 45
SD-Modell	Sonic 45 KL
SD-Modell	Sonic 55

Daher muss die Waffe mit Schalldämpfer neu eingeschossen werden.

Das Abnehmen und die Wiedermontage des Schalldämpfers hat keinen Einfluss auf die Treffpunktlage.

Der Schalldämpfer Sonic 35, 45 und 55 ist ein „Overbarrel“ Schalldämpfer, d.h. er geht ca. 14 cm über den Lauf (Sonic 45 KL nur 10 cm) und verlängert die Waffe um 12,5 cm.

Durch die verwendeten Stahlteile kann der Sonic Schalldämpfer auch im Schießkino für größere Schusserien problemlos benutzt werden. Der Schalldämpfer brennt nicht aus, wie das bei reinen Aluminium Schalldämpfern vorkommt.

Dem Schalldämpfer liegt ein Plastikring bei, der hinten am SD angebracht wird. Der Ring erleichtert die Montage und schützt den Lauf beim Montieren des SD vor Kratzern. Der Plastikring soll nicht auf dem Lauf aufliegen, immer einen größeren Durchmesser wählen.

Für die Funktion des Schalldämpfers hat der Plastikring keinerlei Bedeutung.

Schalldämpfer beim Montieren handfest anziehen.

Pflege:

Der Schalldämpfer Sonic 35, 45 und 55 muss nicht extra gereinigt werden, lediglich vor Benutzung sollte der SD mit einer Putzsnur oder Putzstock durchgezogen werden, um sicherzustellen, dass der Durchgangskanal frei von Fremdkörpern ist. Ansonsten Pflege wie bei einem Gewehrlauf, mit Waffen Öl einsprühen.

Wichtig ist, dass die Gewinde der Segmente schmutzfrei und immer gut eingefettet sind (Serviceset und Hochtemperaturfett, liegt bei), dann lassen sich die Einzelteile auch leicht auseinanderschrauben.